

安永エアポンプは、小さなエネルギーで大きな未来を創造します。

安永エアポンプ 製品ラインナップ

AP型【1口タイプ】

適用風量：30～120L/min



型式：AP-30P/40P/50G/60G/80G/100F/120F/120N

特長：低騒音・低振動に加え、業界トップレベルの低消費電力を実現。

ダイヤフラム形状変更により更なる耐久性を向上しました。

AP型【2口タイプ】

適用風量：70～100L/min



型式：AP-70WCY/100WCY※ハウステックKTG型用ブロワ

AP-100WEX※EP100H2T(S)後継機種

※クロス配管使用により、右散気対応可能

特長：合併浄化槽用低消費エアープンプ

タイマーによる自動逆洗機能を搭載したモデルです。

トップレベルの耐久性・低消費電力化を実現しました。

EP型【2口タイプ】

適用風量：60～80L/min



特長：合併浄化槽用低消費エアープンプ

タイマーによる自動逆洗機能を搭載したモデルです。

吐出口を右側散気（EP-80GR）又は、左側散気（EP-80GL）の両タイプをラインアップし、逆洗タイマーの1日最大24回設定でマルチに対応できます。

LW型

適用風量：150～400L/min



風量150/200/250Lブロワ：更なる低消費型にリニューアル
LW-150N/200N/250Nとして販売

特長：2連式駆動部採用により同クラスの課題であった

ダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。

クリーンエア供給にてあらゆる分野で活躍します。

電源仕様：単相100V・三相200V選択可能

安永エアポンプ株式会社

東京本社

〒130-0014 東京都墨田区亀沢3-4-1

TEL：03-3621-3317 FAX：03-3625-8108

名張事業所

〒518-0444 三重県名張市箕曲中村920

TEL：0595-64-0411 FAX：0595-64-4165