



# 自動水栓

# Sui Sui

## SNシリーズ

### SNシリーズの特長

#### 選べるカラー



シルバータイプとマットブラックタイプの2タイプ。

#### 電池式センサー水栓



配線工事不要で簡単にセンサー水栓に交換。電池式なので停電時も安心。

#### 選べる吐水位置



吐水位置は110ミリタイプと190ミリタイプを品揃え。

#### 節水効果



定流量弁内蔵で最大約3.8ℓ/分に流量を制限し約43%節水。

#### 操作パネル



スイッチで吐水・止水ができるので、水くみやお掃除に便利。

#### 吐水角度調整機能



吐水角度を調整できるので水ハネを防止し、様々な手洗器に対応。

### 単水栓用 取替タイプ



単水栓 取替タイプ/シルバー

SN1-VB  
¥57,000

- 標準水(ソフト水)
- 取付内径: 22~28ミリ
- 吐き込み高さ: 5~35ミリ
- 吐水口高さ: 110ミリ



単水栓 取替タイプ/マットブラック

SN2-VB  
¥57,000

- 標準水(ソフト水)
- 取付内径: 22~28ミリ
- 吐き込み高さ: 5~35ミリ
- 吐水口高さ: 110ミリ



単水栓 取替タイプ/標準水/シルバー

SN1P-VB  
¥62,000

- 標準水(ソフト水)
- 取付内径: 35~40ミリ
- 吐き込み高さ: 5~35ミリ
- 吐水口高さ: 110ミリ



単水栓 取替タイプ(吐水口高さ190ミリ)/シルバー

SN1-VB190\*  
¥67,000

- 標準水(ソフト水)
- 取付内径: 22~28ミリ
- 吐き込み高さ: 5~35ミリ
- 吐水口高さ: 190ミリ

\*標準水専用。標準水専用。標準水専用。

### 混合栓用 自動水栓・サーモ継手



サーモ継手付自動水栓

SMN1-VF  
¥82,000

- 標準水(ソフト水)
- 取付内径: 22~28ミリ
- 吐き込み高さ: 5~35ミリ
- 吐水口高さ: 110ミリ



サーモ継手付自動水栓

SMN1P-VF  
¥87,000

- 標準水(ソフト水)
- 取付内径: 35~40ミリ
- 吐き込み高さ: 5~35ミリ
- 吐水口高さ: 110ミリ

接続例 (吐水側2ポート/混合水栓から2ポート)



### 別売部品




自動水栓取付アダプター (SNシリーズ用)

AS11  
¥3,000

- 立水栓 取替タイプ(SNシリーズ) 吐水付(水以外)を 穴径 23~38ミリの取付穴に接続する場合に使用します。

### (寸法図)

SN1-VB/SN2-VB/SN1P-VF



SN1P-VB/SN1P-VF



SN1-VB190



(単位:mm)